

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: TiszaSzolg 2004 Kft.

Postai cím: Tisza út 2/F.

Város: Tiszaújváros

Postai irányítószám: 3580

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő öltözőszekrényeinek beszerzése és beüzemelése”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 446 db (férőhelyes), horganyzott acéllemezből készült öltözőszekrény, illetve 6 db öltözőkabin legyártása, azok helyszínre történő szállítása, beépítése, kábelezése és üzembe helyezése.

Az öltözőszekrények részben elektronikus zárral (352 férőhely), részben kulcsos zárral (78 férőhely), két öltözőben elosztva, rövidajtós, függőlegesen osztott kivitelben kerülnek kialakításra. Az öltözőszekrények fennmaradó része (16 férőhely) kulcsos zárral a mozgáskorlátozott öltözőben kerül elhelyezésre.

A 6 db öltözőkabin közül 3 db a női és 3 db a férfi öltözőben kerül kialakításra.

Az egyes öltözőszekrények műszaki jellemzői: szélessége: 300 mm, mélysége: 500 mm, magassága: 2010 mm.

Az egyes öltözőkabinok műszaki jellemzői: szélessége: 1200 mm, mélysége: 1200 mm, magassága: 2100 mm.

Tűzhorganyzott acéllemezből gyártott alkatrészek lemezvastagsága: 0,5-1,0 mm.

Szekrények ajtajának bármely pontjának, illetve a zárnak a szakítószilárdsága: min. 1000 N/db

Egyéb előírások:

- az öltözőszekrények szellőzését szellőzőnyílások kialakításával biztosítani kell,
- az esetleges sérülések megelőzése érdekében az öltözőszekrények, illetve öltözőkabinok éleinek legömbölyítettnek kell lennie,
- a zsanérok nagy teherbírásúnak és nagy szakítószilárdságúnak (1000 N) kell lenniük,
- az öltözőkabinokat két oldalon befelé nyíló ajtókkal, vízálló padokkal, ruhafogasokkal és mechanikus ajtózárrakkal kell ellátni,
- az öltözőszekrényekben egy darab polc és egy darab akasztórúd kialakítása szükséges,
- öltözőkabinsor végén záróelem kialakítása, melyen tükör, világítás és hajszárító előkészítés szükséges,
- szekrények kivitelezése rácsukódó ajtókkal történik,
- a szekrények lábainak 100 mm-es állítható magasságúnak és szintezhető kialakításúnak kell lennie.

Az elektronikus záras öltözőszekrények elektronikai szerelése és beüzemelése magában foglalja a hálózatba rendezést, olvasók beépítését, kábelezést, biztonsági elemeket, szünetmentes tápegységet öltözőnként.

Az alkalmazott zárnak nagy szakítószilárdságúnak kell lennie.

